

OSCILLATION



SI-4300B

- 〈仕様〉
- 振幅角度：2.8度
 - 振幅数：20,000回/分
 - ストローク：約2.3mm
 - 全長：203mm
 - 質量：0.89kg
 - 空気消費量：0.26m³(normal)/min




ロータリーブレード、
ストッパー装着時

- 〈標準付属品〉
- スーパーピラーカットブレード (標準×2)
 - 外付けエアレギュレーター
 - 63φロータリーブレード
 - ワイブホース A'ssy
 - ストッパ

オシレーションメカニズム

ピラー等のアウターパネル
谷折り部分が切断できます。



モーター回転運動をクランクシャフトとフォークを利用し、2.8度の振幅運動(微振動)に変換させ、削りながら切断作業が出来ます。ロータリーブレード装着時は平面部の切断、ピラーカットブレード装着時は逆R部(谷折り部分)の切断が可能です。パネル交換時の作業に役立ちます。

SI-4300B パネルカッター
を新しくお買い上げの方に
スーパーピラーカットブレード
3パック(6枚)と
シナノオリジナル
クールタオルをプレゼント!!



SHINANO オリジナルメカニズム カuttingツール キャンペーン

Nonstop rotary mechanism




SI-4730

- 〈仕様〉
- ヤスリ取付軸径：5φmm ●無負荷往復数：6,000s.p.m.
 - ストローク長さ：9mm ●全長：235mm
 - 質量：1.0kg(ワイブホース含む) ●空気消費量：0.51m³/min
 - 騒音値：86/(97)dBA ●振動値a/k：15.1/1.9m/s²
- 〈標準付属品〉
- 32山 メカブレードスーパー(1) ●丸ヤスリ(1)
 - ワイブホースA'ssy

回転式ノンストップメカニズム

エンストなし!

- 当社の回転式ノンストップメカニズム



モーター式の回転運動をギアダウンし、高トルクでカムに伝えて、往復運動に変えます。回転運動だから、連続して絶え間なく動いています。その回転を往復運動に変換するわけですから、ピストン式のようなエンスト状態(ストール)を起こすことがありません。

SI-4730 エアーツール
を新しくお買い上げの方に
32山メカブレードスーパー
3パック(30枚)と
シナノオリジナル
クールタオルをプレゼント!!



<http://www.si-mark.co.jp>

発売元 信濃機販株式会社

〒175-0083 東京都板橋区徳丸1-20-17
TEL:03(3931)3171(代) FAX:03(3931)3178