

SI-1600B ULTRAから
新たな進化を遂げ誕生した

2つのSI-1600 ULTRAシリーズ

流体解析ソフトを使用し、エアーの流れを解析
新型 シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上

SI-1600 L ULTRA

SI-1600 C ULTRA

クラス最軽量 970g



SI-1600 L(S) ULTRA
静音タイプ




SI-1600 C(S) ULTRA
静音タイプ

ローターを極限まで軽量化



新構造ローター 特許出願中


ジャンボシングルハンマー式
1回転1打撃方式。
シンプルな構造で大きなパワーを
生み出します



ローターを8枚羽にし
スピーディーな立上りを実現
素早くMaxトルクに到達します。

ツインハンマー式

1回転1打撃方式。
最も耐久性に富み、より強力な
パワーを生み出します。



差込角	12.7mm
能力ボルト径	16mm
最高トルク	480Nm
全長	135mm
質量	0.97kg
空気消費量	0.75m ³ /min
振動値 a	8.9m/s ²
騒音値	SI-1600 L ULTRA 91dB(A)
	SI-1600 L(S) ULTRA 79dB(A)

SI-1600 L ULTRA ¥55,000 (税込み ¥60,500)
SI-1600 L(S) ULTRA ¥57,000 (税込み ¥62,700)

差込角	12.7mm
能力ボルト径	16mm
最高トルク	480Nm
全長	148mm
質量	1.05kg
空気消費量	0.65m ³ /min
振動値 a	7.7m/s ²
騒音値	SI-1600 C ULTRA 93dB(A)
	SI-1600 C(S) ULTRA 79dB(A)

SI-1600 C ULTRA ¥55,000 (税込み ¥60,500)
SI-1600 C(S) ULTRA ¥57,000 (税込み ¥62,700)

