

BLIND RIVETER

ブラインドリベッター

SI-715

オープン価格

φ2.4/φ3.2/φ4.0/φ4.8

φ3.2/φ4.0 ロングノーズピース付



SI-725

オープン価格

φ4.8/φ6.4/φ7.8

φ6.4 ロングノーズピース付



届きにくい
フューエルリッドヒンジ部の
リベット作業に使用できます。

SI-725使用例

ハイパワータイプ



SI-745

オープン価格

φ4.8/φ6.4/φ7.8

φ6.4 ロングノーズピース付

φ4.8/φ6.4 モノボルト用ノーズピース付

- モノボルト等硬質タイプのリベット作業に使用できます。(モノボルト用ノーズピース使用)
- 輸入車に使用されているステンレス等硬質タイプのリベット作業を可能にする22,000Nの引張力

SI-715	ロングノーズピース	SI-725	ロングノーズピース	SI-745	ロングノーズピース

※ 各機種 of ノーズピースは専用サイズの為、他の機種には使用できません

MODEL	能力 (φmm)	ストローク (mm)	引張力 (KN)	全長 (mm)	質量 (kg)	空気消費量 (m³/min)
SI-715	2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8	23.5	9.5	290	1.55	0.23
SI-725	4.8 / 6.4 / 7.8	22.5	17.5	305	1.88	0.24
SI-745		25	22	305	2.18	0.25

自動排出機構搭載

バキューム調整により切断されたマンドレルはマンドレルボトル内に収納できます

発売元

信濃機販株式会社

本社/〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17
TEL : 03(3931)3171(代) FAX : 03(3931)3178

<https://si-mark.co.jp>



お問い合わせ