

**SI-4050C** C面仕様  
オープン価格

**SI-4050R** R面仕様  
オープン価格

軽量かつパワフルな  
**1,100W モーター搭載**




**キズに強いダイキャスト製プロテクターを装着**  
床に置いた時の接地する箇所にダイキャスト製のプロテクターを装着。キズ等、接地部のダメージを緩和します。

変速ダイヤルは最高値の「6」で使用願います。

**連続作業に便利なロックボタン付**  
連続して切削する際にスイッチを握り続けなくても回転を維持できる便利なロックボタン付

**専用ハンドル付**  
手に馴染みやすい素材で握りやすく作業性も良いハンドル付



二重絶縁回

モデルNo.	面取り能力 (軟鋼)	電源	定格電流	消費電力	無負荷回転数	刃数 (枚)	質量	コード長さ
SI-4050C	C2 ~ C5	単相・交流 100V 50/60Hz	11.7A	1,100W	600 ~ 4,800min <sup>-1</sup>	3	5.6kg (ハンドル含む)	5m
SI-4050R※1	R3 R4(※2)							

※1 R4 チップ装着の為、微調整のみ ※2 R4 チップ 693-110R R4用ガイドローラー 693-40ECPが必要になります。

R3チップ			R4チップ	C面チップ			
693-100R 標準タイプ	693-101R 高切削タイプ 鉄用	693-100RS 高耐久タイプ ステンレス用	693-110R 標準タイプ 鉄用	693-100C 標準タイプ	693-100CS 高耐久タイプ ステンレス用	693-100CK 高耐久タイプ 鉄/ステンレス用	693-100CA 溶着軽減タイプ 銅/アルミ用

発売元 **信濃機販株式会社**

本社/〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17  
TEL : 03(3931)3171 (代) FAX : 03(3931)3178  
<https://si-mark.co.jp>

製造元 **株式会社信濃製作所**



HP/QR

お問い合わせ