


BLIND RIVETER

ブラインドリベッター


SI-715

φ2.4/φ3.2/φ4.0/φ4.8 φ3.2/φ4.0 ロングノーズピース付
オープン価格




SI-725

φ4.8/φ6.4/φ7.8 φ6.4 ロングノーズピース付
オープン価格



届きにくい
フェューエルリッドヒンジ部の
リベット作業に!

SI-725使用例



SI-745

φ4.8/φ6.4/φ7.8 φ6.4 ロングノーズピース付
ハイパワータイプ オープン価格

輸入車に使用されている
硬質タイプのリベット作業に
(ステンレスタイプ含む)

SI-715	ロングノーズピース	SI-725	ロングノーズピース	SI-745	ロングノーズピース

※各機種のノーズピースは専用サイズの為、他の機種には使用できません

MODEL	能力(φmm)	ストローク(mm)	引張力(KN)	全長(mm)	質量(kg)	空気消費量(m ³ /min)
SI-715	2.4/3.2/4.0/4.8	23.5	9.5	290	1.55	0.23
SI-725	4.8/6.4/7.8	22.5	17.5	305	1.88	0.24
SI-745		25	22	305	2.18	0.25

自動排出機構搭載

バキューム調整により切断されたマンドレルはマンドレルボトル内に収納できます

発売元

信濃機販株式会社

本社/〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17
TEL : 03(3931)3171(代) FAX : 03(3931)3178

<https://si-mark.co.jp>



お問い合わせ