

BEVELER'S LINEUP

ラインナップ

製品番号	モデル	ボデー サイズ	切削面	高さ 調整	エア 噴出	プレート 種類	デフレクター	プレート サイズ	重さ	最小 加工	サイズ	直線ガイド プレート	初期装着 チップ	ガイドローラー	
SI-4011A	軽量タイプ	小型	R3C3.5	×	×	穴有	スイベル	Φ125	2.49kg	32mm	①	692-14CP	693-100R(R3)	693-5ECP(R3)	
SI-4011B			R3C3.5	×	×	穴無		Φ125	2.57kg						
SI-4011C			R3C3.5	×	×	穴無		Φ150	2.83kg						
SI-4012A(L)			R3C3.5	×	○	穴有		Φ125	2.49kg						
SI-4012B(L)			R3C3.5	×	○	穴無		Φ125	2.57kg						
SI-4013A(L)			C2-C5	○	○	穴有		Φ125	3.01kg			693-65CP	693-100C(C面)	693-5EC8CP(C8)	
SI-4013B(L)			C2-C5	○	○	穴無		Φ125	3.07kg						
SI-4013AR(L)※2			R3 R4※3	○	○	穴有		Φ125	3.01kg						
SI-4013BR(L)※2			R3 R4※3	○	○	穴無		Φ125	3.07kg			692-14CP ※4	693-100R(R3)	693-5ECP(R3)	
SI-4020A(L)			ハイパワー タイプ	中型	R3C3.5	×		○※1	穴有			スイベル	Φ150	3.57kg	32mm
SI-4020B(L)	R3C3.5	×			穴無	3.69kg									
SI-4021A(L)	C2-C7	○			穴有	3.99kg	③		693-65CP	693-100C(C面)	693-5EC8CP(C8)				
SI-4021B(L)	C2-C7	○			穴無	4.12kg									
SI-4021AR(L)※2	R3 R4※3	○※2			穴有	3.99kg				692-14CP ※4	693-100R(R3)			693-5ECP(R3)	
SI-4021BR(L)※2	R3 R4※3	○※2			穴無	4.12kg									
SI-4021A30(L)	30度	○			穴有	3.99kg	使用不可		693-100C(C面)	693-62(30)					
SI-4021B30(L)	30度	○			穴無	4.12kg									
SI-4050C	電動タイプ	中型	C2-C5	○	—	穴無	—	Φ150	5.0kg (ハンドル含む)	32mm	④	692-14CP※4	693-100C(C面)	693-5EC8CP(C8)	
SI-4050R※2			R3 R4※3	○※2								693-65CP	693-100R(R3)	693-5ECP(R3)	

※1 エア噴出を止めることができます。 ※2 Rチップ装着の為、微調整のみ ※3 R4チップ693-110R・R4用ガイドローラー693-40ECPが必要になります。 ※4 R4チップ装着時は使用できません。

SI-4012A

SI-4013B

SI-4020B

SI-4021A

SI-4050C/SI-4050R



各種サイズ	① 200mm 205mm 114° 113mm 125φ	② 250mm 255mm 114° 142mm 150φ	③ 250mm 255mm 114° 142mm 150φ	④ 87mm 260mm 251mm
-------	--	--	--	-----------------------------

※連続作業するには、手元空気圧(使用圧力)は0.5MPa以上必要です。エア環境をご確認をお願いします。

アクセサリは裏面をご覧ください ➡

アクセサリー

●直線ガイドプレートセット(692-14CP/693-65CP)

ワークの端から、簡単に面取りが開始できます。
ガイドプレートセットはR3面用のガイドプレート(692-14)
C面用のガイドプレート(693-65)にヘックスレンチ1本
キャップスクリュー2個がセットになっております。

セット内容


ガイドプレート



T27ヘックスレンチ

キャップスクリュー (2)

装着例



●デフレクター(693-22B)

デフレクター側のハンドルを交換することにより
ワンハンドタイプに変更でき、狭い箇所の面取りも
可能となります。



●微調整用ガイドローラー

R3作業時、ワークが直角でない時(鋭角、鈍角)の際
使用して下さい。



図 番	直径に対して	刻 印	図 番	直径に対して	刻 印
693-5E05	+0.5	05	693-5E-05	-0.5	-05
693-5E10	+1.0	10	693-5E-10	-1.0	-10
693-5E15	+1.5	15	693-5E-15	-1.5	-15
693-5E20	+2.0	20	693-5E-20	-2.0	-20

●チップキャッチャー(693-72CP)

削ったチップの飛散を少なくし、チップの
回収作業が簡単に出来ます。



回収したチップは背面より簡単に捨てられます。



専用チップ

R3チップ			R4チップ	C面チップ			
693-100R 標準タイプ	693-101R 高切削タイプ 鉄用	693-100RS 高切削タイプ ステンレス用	693-110R 標準タイプ 鉄用	693-100C 標準タイプ	693-100CS 高耐久タイプ ステンレス用	693-100CK 高耐久タイプ 鉄 / ステンレス用	693-100CA 溶着軽減タイプ 銅 / アルミ用

発売元 **信濃機販株式会社**
製造元 **株式会社信濃製作所**

本社/〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17
TEL : 03(3931)3171(代) FAX : 03(3931)3178

<https://si-mark.co.jp>



お問い合わせ先